

VINIL DE IMPRESSÃO CASADART®

DESCRIÇÃO

Vantagens:

Corte fácil
Boa estabilidade dimensional durante a aplicação
Película mate para acabamento de baixo brilho
Adesivo permanente versátil adequado para a maioria dos substratos e removível com calor e/ou produtos químicos

Adesivo:

Acrílico permanente claro

Verso:

Revestido por Polietileno, 120 g/m²

Aplicação:

Pode ser utilizado em interior ou exterior, em decorações ou produtos de publicidade. Recomendamos que seja utilizado apenas em superfícies planas, como paredes lisas, vidros, espelhos, portas, chapas, madeiras laminadas, viaturas...
Não aconselhamos a aplicação de vinil autocolante em: paredes com tintas à base de látex ou de silicone; paredes pintadas de fresco (deixe secar cerca de 3 semanas).

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de Aplicação:

Mínimo: + 10°C

Limite de Temperatura:

- 40°C a + 80°C

Inflamável:

Auto-extinguível

Resistência à Humidade:

200 horas de exposição

Resistência à água salgada:

120 horas de exposição

Resistência à tração:

≥20 Mpa

Expansível:

≥160%

Duração:

Exposição na vertical - até 1 ano

