

# VINIL DE IMPRESSÃO CASADART®

---

## DESCRIÇÃO

### Vantagens:

Corte fácil

Boa estabilidade dimensional durante a aplicação

Película mate para acabamento de baixo brilho

Adesivo permanente versátil adequado para a maioria dos substratos e removível com calor e/ou produtos químicos

### Adesivo:

Acrílico permanente claro

### Verso:

Revestido por Polietileno, 120 g/m<sup>2</sup>

### Aplicação:

Pode ser utilizado em interior em decorações ou produtos de publicidade.

Recomendamos que seja utilizado apenas em superfícies planas, como paredes lisas, vidros, espelhos, portas, chapas, madeiras laminadas, viaturas...

Não aconselhamos a aplicação de vinil autocolante em: paredes com tintas à base de látex ou de silicone; paredes pintadas de fresco (deixe secar cerca de 3 semanas).

### Limpeza:

Para a limpeza não utilize materiais abrasivos, apenas um pano suave e água.

---

## CARACTERÍSTICAS

### Temperatura de Aplicação:

Mínimo: + 10°C

### Limite de Temperatura:

- 40°C a + 80°C

### Inflamável:

Auto-extinguível

### Resistência à Humidade:

200 horas de exposição

### Resistência à água salgada:

120 horas de exposição

### Resistência à tração:

≥20 Mpa

### Expansível:

≥160%

